



Seria de imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4025

Ideal pentru grupuri de lucru mici, gestionate, de până la 15 utilizatori din întreprinderi și IMM-uri, care au nevoie de o imprimantă laser pregătită pentru rețea pentru obținerea rapidă de imprimate color de înaltă calitate cu dimensiuni de până la A4.



Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP4025n



Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn

Performanțe puternice.

- Îmbunătățiți eficiența grupului de lucru cu viteze de imprimare de până la 35 ppm A4 și evacuarea primei pagini în numai 9,5 secunde cu tehnologia Instant-on¹.
- Manevrați un flux constant de lucrări de imprimare și încă rămâneți productiv.
- Având memorie de 512 MB, extensibilă până la 1 GB (1024 MB), această imprimantă poate să stocheze și să proceseze o coadă mare de documente.
- Integrați simplu în configurarea imprimantei cea mai performantă funcționare în rețea din clasa sa și opțiuni robuste de securitate.
- Extingeți numărul de adrese IP din rețea cu IPv6.

Materiale profesionale de comunicare, strălucitoare, color, de calitate profesională.

- Obțineți culori consistente, precise, cu HP ImageREt 3600 și până la 1200 x 1200 dpi pentru tranziții fine de culoare, text bine conturat și imagini clare.
- Economisiți timp IT și simplificați imprimarea pentru fiecare utilizator cu driverul universal de imprimare HP îmbunătățit și cu HP EasyColor².
- Utilizați consumabile HP originale pentru rezultate remarcabile și fiabile.
- Gestionați-vă costurile de imprimare color utilizând tehnologia premiată a HP de control de acces la culori³, care vă permite să asociați accesul la culori în funcție de utilizator sau de aplicație sau să dezactivați complet capabilitatea pentru culoare.

Funcționare simplă și eficientă.

- Produceți documente eficient cu imprimarea automată față-verso⁴ și cu o capacitate de hârtie de 600 de coli, extensibilă la 1.100 de coli⁵.
- Un panou de afișare color cu 4 linii face operarea simplă și fără probleme.
- Simplificați imprimarea pentru mai mulți utilizatori și imprimați lucrări cu HP Advanced Auto Media Sensing, care reglează automat setările în conformitate cu tipul de hârtie.
- Cu douăzeci și cinci de ani de inovație și de imprimare fiabilă, la calitate profesională, HP LaserJet rămâne marca pe care contează afacerile.

¹ Tehnologia Instant-on permite începerea rapidă a lucrărilor de imprimare și asigură economii de energie cu până la 50 % mai mari față de produsele laser competitive.

² HP EasyColor este disponibil în driverele universale de imprimare HP, disponibile pentru descărcare gratuită: www.hp.com/go/upd

³ Posibilitățile de control de acces la culori diferă de la un dispozitiv la altul. În decembrie 2007, Buyer's Lab a acordat caracteristicilor HP de control al culorilor un premiu pentru rezultate remarcabile

⁴ Disponibil numai la modelul dn.

⁵ Modelele n și dn se livrează cu o capacitate standard de 600 de coli de hârtie, extensibilă la 1.100 de coli cu tava opțională pentru 1 x 500 de coli.

Prezentarea produsului

Este prezentată imprimanta HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn

1. Panou de control cu afișaj color cu patru linii
2. Sertar de ieșire pentru 500 de coli
3. Ușa frontală permite accesul convenabil la patru cartușe de imprimare All-in-One de la HP
4. Imprimare automată față-verso, încorporată (numai la CP4025dn)
5. tavă pentru 500 de coli
6. tavă multifuncțională pentru 100 de coli manevrează suporturi personalizate cu greutate de până la 220 g/m²
7. Port USB 2.0 de mare viteză
8. Server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet încorporat
9. Memoria totală de 512 MB și un procesor de 800 MHz manevrează rapid lucrări de imprimare complexe
10. Un slot EIO liber
11. Slot pentru încuietoare de securitate



Scurtă descriere a seriilor



Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP4025n

- Viteză de imprimare de până la 35 ppm alb-negru și color
- ImageREt 3600
- calitate de ieșire reală de 1200 x 1200 dpi
- server de imprimare încorporat HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet (standard)
- 512 MB de memorie standard extensibilă la 1024 MB
- procesor de 800 MHz
- capacitate de intrare standard de 600 de coli cu o tavă de intrare pentru 500 de coli și o tavă multifuncțională de 100 de coli



Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn

- HP Color LaserJet CP4025dn: ca modelul HP Color LaserJet CP4025n cu imprimare automată față-verso

Accesorii recomandabile



CC422A Alimentator hârtie și cabinet de 500 coli pentru HP Color LaserJet

Consumați mai puțin timp la încărcarea hârtiei și mai mult timp la imprimare. Veniți în întâmpinarea nevoilor de imprimare ale mai multor utilizatori sau ale mediilor de imprimare cu volume mari cu alimentatorul pentru hârtie cu o capacitate de 500 de coli și dulapul pentru imprimantele HP Color LaserJet CP4020 și CP4520 și echipamentele CM4540.



CC425A Tavă de hârtie de 500 coli pentru HP Color LaserJet

Creșteți productivitatea cu o tavă pentru hârtie simplu de instalat, care vă permite să imprimați mai multe pagini fără a reîncărca hârtie și să aveți încărcate două tipuri de hârtie.



CC497A Tăviță inserare cărți poștale pentru HP LaserJet

Tava HP Postcard Media Insert (pentru tava 3) este soluția fără probleme pentru clienții care imprimă regulat cărți poștale de 10 x 15 cm.



CE467A DIMM HP de 512 MB DDR2 200-pini x32

Memoria imprimantei HP îmbunătățește performanțele de imprimare a documentelor și fișierelor complexe cum ar fi prezentările color, paginile față-verso, fișierele PDF cu grafică multă și paginile web.



J8019A Hard disc HP Secure de înaltă performanță

Securizarea activității înseamnă protecția informației. Cu hard discul EIO HP Secure de înaltă performanță cu dispozitiv de siguranță de tip Kensington puteți proteja cu ușurință datele prețioase în repaus pe imprimanta sau multifuncționalul vostru HP, obținând în același timp rezultate optime.



J7934G Print Server Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

Securitatea complexă și performanța de vârf ale serverului intern de imprimare HP Jetdirect 620n pentru Fast Ethernet permit firmelor să partajeze simplu și convenabil imprimantele HP cu sloturi EIO, în rețea și în Internet.

Informații pentru comandă



Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP4025n (CC489A)

Imprimantă; cablu de alimentare; tavă multifuncțională de 100 de coli; tavă de intrare pentru 500 de coli; Server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet încorporat; Cartuș de imprimare HP LaserJet negru (aprox. 8500 pagini); Cartușe HP Color LaserJet cyan, galben și magenta cu toner HP ColorSphere (aprox. 11.000 pagini); Ghid de instalare pentru hardware și software; CD-ROM cu drivere software și documentație



Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn (CC490A)

Imprimantă; cablu de alimentare; tavă multifuncțională de 100 de coli; tavă de intrare pentru 500 de coli; Server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet încorporat; Cartuș de imprimare HP LaserJet negru (aprox. 8500 de pagini); Cartușe HP Color LaserJet cyan, galben și magenta cu toner HP ColorSphere (aprox. 11.000 de pagini); Ghid de instalare pentru hardware și software; CD-ROM cu drivere software și documentație; Accesorii pentru imprimare automată față-verso

Accesorii, consumabile și asistență

Accesorii

CC422A	Alimentator hârtie și cabinet de 500 coli pentru HP Color LaserJet
CC425A	Tavă de hârtie de 500 coli pentru HP Color LaserJet
CC497A	Tăviță inserare cărți poștale pentru HP LaserJet
CE467A	DIMM HP de 512 MB DDR2 200-pini x32
J8019A	Hard disc HP Secure de înaltă performanță
J7972G	Card paralel HP 1284B

Consumabile

CE260A	Cartuș de toner HP 647A LaserJet negru Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 8500 pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798*
CE261A	Cartuș de toner HP 648A LaserJet cyan Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 11.000 pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798*
CE262A	Cartuș de toner HP 648A LaserJet galben Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 11.000 pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798*
CE263A	Cartuș de toner HP 648A LaserJet magenta Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 11.000 pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798*
CE265A	Unitate de colectare a tonerului HP Color LaserJet CE265A (36.000 de pagini) Unitatea de colectare a tonerului are o capacitate de aproximativ 36.000 de pagini (experiența individuală poate să difere considerabil în funcție de imaginile imprimate, suporturile utilizate, condițiile de mediu și de alți factori).
CE246A	Kit de cuptor HP Color LaserJet CE246A la 110 V (150.000 de pagini)
CE247A	Kit de cuptor HP Color LaserJet CE247A la 220 V (150.000 de pagini)
CE249A	Kit de transfer HP Color LaserJet CE249A (150.000 de pagini)

Suporturi consumabile

CHP370	Hârtie pentru HP Color Laser de 90 g/m ² - 500 coli/A4/210 x 297 mm
CG964A	Hârtie laser lucioasă HP Professional de 120 gsm - 250 coli/A4/210 x 297 mm
CG966A	Hârtie foto laser HP Professional lucioasă de 200 g/m ² - 100 coli/A4/210 x 297 mm

Conectivitate

J7934G	Print Server Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J7961G	Print Server IPv6/IPsec HP Jetdirect 635n
J8007G	Print server HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec Wireless 802.11g
J8021A	Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Service & asistență

UG825E	HP Care Pack, Asistență hardware de a doua zi lucrătoare, la sediu, 3 ani
UG826E	HP Care Pack, Asistență hardware de a doua zi lucrătoare, 4 ani
UG827E	HP Care Pack, Asistență hardware de a doua zi lucrătoare, la sediu, 5 ani
UG829E	HP Care Pack, Asistență hardware în aceeași zi lucrătoare, la sediu, 4 ore, 13x5, 1 an
UG832PE	HP Care Pack, Service post-garanție de a doua zi lucrătoare, la sediu, asistență hardware, 1 an
UG833PE	HP Care Pack, Service post-garanție, în aceeași zi lucrătoare, la sediu, 4 ore, 13x5, 1 an
UK659E	HP Care Pack, Asistență hardware de a doua zi lucrătoare, la sediu (limitare la 3 seturi), 3 ani
UN501E	HP Care Pack, Asistență hardware de a doua zi lucrătoare, la sediu (limitare la 4 seturi), 4 ani
UN517E	HP Care Pack, Asistență hardware de a doua zi lucrătoare, la sediu (limitare la 5 seturi), 5 ani
UT807PE	HP Care Pack, Service post-garanție, asistență hardware de a doua zi lucrătoare, la sediu, 2 ani

Pentru a obține o listă completă de consumabile și accesorii, vă rugăm vizitați <http://www.hp.com>

Pentru a obține o listă completă de consumabile și accesorii, vă rugăm vizitați <http://www.hp.com>

Contați pe asistența de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătățiți mediul de imprimare și de prelucrare a imaginilor, să vă protejați investiția în echipamente IT și să vă dezvoltati afacerea — cu asistența la nivel de expert care este accesibilă, personală și adaptată la cerințele dvs. prin serviciile HP Care Pack.



Specificații tehnice

Tehnologie de imprimare	Laser		
Viteză de imprimare	Prima pagină imprimată Negru: În numai 9,5 s (din modul „pregătit”), Color: În numai 9,5 s (din modul „pregătit”) A4 Negru: Până la 35 ppm, Color: Până la 35 ppm Viteză exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.		
Procesor	800 MHz, Intel® LE80578		
Memorie	512 MB, Poate fi extinsă la 1 GB (1024 MB) printr-un slot SODIMM cu 200 pini x32, Capacitate unitate de disc fix: Hard disk HP Secure EIO, de înaltă performanță, opțional		
Rezoluție de imprimare	Negru: Până la 1200 x 1200 dpi Color: Până la 1200 x 1200 dpi		
Calitate imprimare	HP ImageREt 3600		
Limbaje imprimantă	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare directă PDF v 1.4		
Fonturi	93 fonturi TrueType interne, scalabile, în HP PCL și emulare HP Postscript de nivel 3		
Volu de lucru (lunar, A4)	Până la 100.000 pagini		
Volu de pagini lunar recomandat	de la 2000 la 7500		
Margine imprimării	sus: 4,3 mm, stânga: 4,3 mm, dreapta: 4,3 mm, jos: 4,3 mm		
Manipulare suport	Intrare	Capacitate	Greutate
	Tava 1	Coli, hârtie (75 g/m ²): 100; etichete, folii transparente, carton (163 g/m ²): 50, carton (216 g/m ²): 30, plicuri: 10	60 - 220 g/m ²
	Tava 2	Coli, hârtie (75 g/m ²): 500; hârtie lucioasă (160 g/m ²): 300; hârtie lucioasă (160 g/m ²): 250; hârtie lucioasă (220 g/m ²): 100	60 - 120 g/m ² (hârtie simplă); 105 - 220 g/m ² (hârtie lucioasă)
	Imprimare duplex:	CP4025n:Manual (este asigurat suport pentru driver); CP4025dn:Automat (standard)	60 - 120 g/m ² (hârtie simplă); 105 - 220 g/m ² (hârtie lucioasă)
	leșire:	Coli: Până la 500 de coli. Plicuri: Până la 30 de plicuri. Suport transparent: Până la 100 de coli	
Tipuri suport	Hârtie (simplă, ușoară, bond, reciclată, greutate medie, grea, lucioasă de greutate medie, lucioasă grea, foarte grea, lucioasă foarte grea, carton, carton lucios, preimprimată, preperforată, colorată, aspră); folie transparentă color; etichete; hârtie cu antel; plic; film opac; definit de utilizator		
Interfață și conectivitate	Port USB 2.0 de mare viteză; Port RJ-45 (10/100/1000Base-TX); Slot EIO		
Capabilitățile rețelei	Prin server de imprimare încorporat HP Jeldirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet (standard); IPsec (standard); SNMP3; 802.1x wireless (opțional); Suport TCP/IP (opțional)		
Compatibilitate sisteme de operare	Lucrează cu Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, Server 2003 (32/64 biți), Server 2008, XP Professional x64, (IPv6 este acceptat numai cu Microsoft® Windows® 2003, XP Professional și XP Home; IPsec pe IPv4 doar cu Microsoft® Windows® 2003, XP Professional și XP Home); Novell® NetWare 5.1 sau superior; Mac OS X v10.3 sau superior; SAP; Linux (vizitați http://www.hp.com/go/cljcp4025); Red Hat Linux 7 sau superior; SUSE Linux 8.x sau superior; HP-UX 10.20, 11.x, 11; Solaris® 2.5 sau superior (numai sisteme SPARC®); AIX® 3.2.5 sau versiuni ulterioare; MPE-iX; Citrix® Presentation Server 4.0 and 4.5, Citrix® XenApp Server 5.0; Microsoft® Windows® 2003 și 2008 Terminal Services Opțional: Microsoft® Windows® XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® 7; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; SAP; Linux (vizitați http://www.hp.com/go/cljcp4025); Driverile de imprimare actuale de la HP se pot obține de la site-ul Web HP Customer Care: http://www.hp.com/go/cljcp4025		
Compatibilitate sisteme de operare rețea	Lucrează cu Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, Server 2003 (32/64 biți), Server 2008, XP Professional x64, (IPv6 este acceptat numai cu Microsoft® Windows® 2003, XP Professional și XP Home; IPsec pe IPv4 doar cu Microsoft® Windows® 2003, XP Professional și XP Home); Novell® NetWare 5.1 sau superior; Mac OS X v10.3 sau superior; SAP; Linux (vizitați http://www.hp.com/go/cljcp4025); Red Hat Linux 7 sau superior; SUSE Linux 8.x sau superior; HP-UX 10.20, 11.x, 11; Solaris® 2.5 sau superior (numai sisteme SPARC®); AIX® 3.2.5 sau versiuni ulterioare; MPE-iX; Citrix® Presentation Server 4.0 and 4.5, Citrix® XenApp Server 5.0; Microsoft® Windows® 2003 și 2008 Terminal Services, Opțional: Lucrează cu Windows® 7 Home Basic, Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, (32/64 biți), XP Professional x64; (IPv6 este acceptat numai pe Microsoft® Windows® 2003, XP Professional și XP Home); IPsec pe IPv4 doar cu Microsoft® Windows® 2003, XP Professional și XP Home); Novell® NetWare 5.1 sau superior; Mac OS X v10.3 sau superior; Red Hat Linux 7 sau superior; SUSE Linux 8.x sau superior; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 sau versiuni ulterioare (numai pentru sisteme SPARC®); AIX® 3.2.5 sau versiuni ulterioare; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services		
Cerințe minime de sistem	Windows Vista®: Procesor Intel® Pentium® II sau Celeron®, 512 MB RAM, spațiu disponibil pe hard disk de 220 MB, Internet Explorer 7, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008: Procesor Intel® Pentium® II sau Celeron®, 256 MB RAM, spațiu pe hard disk de 220 MB, Internet Explorer 6, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Windows® 7 (32 biți): procesor la 1 GHz, 1 GB de memorie RAM, 16 GB spațiu disponibil pe hard disk; Windows® 7 (64 biți): procesor la 1 GHz, 2 GB de memorie RAM, 20 GB spațiu pe hard disk, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6: procesor PowerPC G3, G4, G5 sau Intel® Core; 256 MB RAM; 160 MB disponibili pe hard disk; CD-ROM; USB; OS X v10.6: Procesor Intel® Core; 10 GB spațiu pe hard disk; 2 GB RAM		
Software	Driver de imprimare și software de instalare pe CD-ROM; Driver discret HP PCL 6; Driver software și utilitare de stare pentru Macintosh		
Panou de control	Panou de afișare color cu 4 linii, 5,16 cm, LCD, 64 x 160 pixeli; 7 butoane pe panoul frontal (Meniu, Selectare, Stop, Înapoi/leșire, Ajutor, Săgeată în sus, Săgeată în jos); 3 LED-uri de stare (Atenție, Date, Pregătit); ajutor îmbunătățit cu imagini animate		
Gestionarea imprimantei	HP Web Jetadmin; Software HP Easy Printer Care; HP SureSupply		
Upgradabilitate	Firmware imprimantă; drivere software; tabele de culori		
Alimentare curent	Cerințe: Tensiune de intrare 110 - 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consum: 740 W (activ), 72 W (standby), 19 W (economic), 0,3 W (oprit); Consum tipic de energie (TEC): 6,140 kWh/săptămână		
Dimensiuni (L x A x İ)	Despachetat: 540 x 522 x 420 mm Împachetat: 746 x 644 x 549 mm		
Greutate	Despachetat: 38,5 kg Împachetat: 44,0 kg		
Mediu de funcționare	Temperatură de funcționare: 10 la 30° C. Temperatură de funcționare recomandată: 15 la 27° C. Umiditate de funcționare: 10 - 80% RH. Umiditate de funcționare recomandată: 30 - 70% RH. Temperatură de stocare: 0 la 35° C. Umiditate stocare: 10 - 90% RH. Nivel zgomot conform ISO 9296: Putere sunet: LwAd8,8 dB(A), 5,0 dB(A). Presiune sunet: LpAm54 dB(A) (funcționare), 35 dB(A) (inactiv)		
Acustică	Emisii de putere acustică:6,8 dB(A), 5,0 dB(A) Emisii de presiune acustică:54 dB (A)		
Certificările produsului	Certificări de siguranță: IEC 60950-1 (internațional); EN 60950-1+A11 (UE); licență GS (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (dispozitiv laser/LED Clasa 1) GB4943:2001; Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC cu marcaj CE (Europa); alte aprobări privind siguranța în conformitate cu cerințele din fiecare țară Certificări EMC: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Clasa A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titlul 47 CFR, GB9254-1998, Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară		
Garanție	Un an, garanție la sediul		

<http://www.hp.com/ro>
<http://www.hp.com/go/laserjetfonts>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile cuprinse aici pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din certificatele de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere a prezentului document nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. HP nu este răspunzător pentru nici o eroare sau omisiune tehnică sau editorială din acest document.

Publicat în EMEA 06/12 4AA0-0840ROE

