

Imprimante multifuncționale A4 simple, dar inteligente, ideale pentru companiile mici, cu angajați flexibili.

Obțineți ușor rezultate de calitate profesională de la imprimantele multifuncționale laser alb-negru MF410 Series, care oferă imprimare, copiere și scanare și fax*, plus compatibilitate cu dispozitive mobile.



Lucrați mai inteligent la birou

- Oferă imprimare rapidă, la calitate profesională, la viteze de până la 33 ppm
- Suficient de versatilă pentru a face față tuturor nevoilor dvs. de documente, în ciuda dimensiunilor sale impresionant de compacte.
- Un ecran tactil color intuitiv de 3,5"
- Capacitate de 300 (MF411dw și MF416dw) sau 550 de pagini (MF418x și MF419x) pentru lucru fără întrerupere.
- Quick First-Print de la inițializare vă ajută echipele să lucreze mai eficient
- Funcția Imprimare securizată vă protejează documentele printr-un cod PIN, chiar și când imprimați de pe un dispozitiv mobil.

Activitate flexibilă

- Prin suportul pentru Apple AirPrint (iOS) și Mopria (Android), grupul dvs. de lucru poate imprima de pe orice dispozitiv activat.
- Accesați o gamă largă de funcții avansate cu ajutorul aplicației mobile Canon PRINT Business.
- Conectați dispozitivul la un cont Google Cloud Print în câteva secunde.
- Cu tehnologia NFC Touch & Print, utilizatorii pot beneficia de imprimare aproape instantanee de la dispozitive mobile compatibile prin simpla atingere a marcatului NFC al imprimantei (disponibil numai pentru MF416dw).

Partajare îmbunătățită a documentelor

- Conectare perfectă între dispozitive și serviciile populare de stocare în cloud ca Evernote® și DropBox
- Capturați, digitalizați și partajați documente din mers – sau, pur și simplu, scanați și trimiteți prin e-mail printr-o singură operație.

Capacități inteligente de funcționare în rețea

- Capacități flexibile de funcționare în rețea
- Conectivitate WiFi și Ethernet
- Compatibilitatea cu limbajele de imprimare PCL5e/6 și Adobe PostScript permite o integrare fără probleme în mediile de rețea gestionate.
- Grație administrării Canon e-Maintenance de la distanță a operațiilor de service și compatibilității cu sistemul de management al producției uniFLOW® de la Canon (disponibil doar pe MF418x și MF419x), MF410 Series este la fel de adecvată și pentru mediile cu servicii de imprimare administrate.

Posesie simplă și durabilă

- Fiabilitatea constantă și calitatea reînnoită sunt asigurate ori de câte ori schimbați tonerul, grație designului cartușelor pentru dispozitivele multifuncționale Canon, care permite înlocuirea simultană a tuturor componentelor esențiale.
- Consum redus de energie în modurile inactiv și standby
- Imprimare automată față-verso pentru reducerea deșeurilor
- Funcție inteligentă de oprire pentru economisirea energiei



IMPRIMARE



COPIERE



SCANARE



FAX*



Wi-Fi

• Accesorii opționale

i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x

Unitate de alimentare hârtie PF44 (Disponibilă pe MF411dw și MF416dw)

- Casetă de hârtie pentru 500 de coli suplimentare, 1 unitate poate fi adăugată la unitatea principală.

Unitate de alimentare prin casetă U1 (Disponibilă pe MF418x și MF419x)

- Casetă de hârtie pentru 500 de coli suplimentare, 1 unitate poate fi adăugată la unitatea principală.

Soclu simplu tip K1

- Așezați-l sub dispozitiv pentru a-l ridica atunci când este poziționat liber

Kit accesoriu MiCard A2 (Disponibil pe MF418x și MF419x)

- Necesari pentru atașarea produselor NTware MiCard PLUS sau Mi Card Multi la dispozitiv.

Kit de imprimare coduri de bare E1 (Disponibil pe MF418x și MF419x)

- Instalează fonturi pentru coduri de bare, pentru imprimarea codurilor de bare. Acest kit, care este livrat într-o cutie, include un certificat de acces la licență pentru activare.

Kit de imprimare coduri de bare E1E (Disponibil pe MF418x și MF419x)

- Instalează fonturi pentru coduri de bare, pentru imprimarea codurilor de bare. Acest kit, care este livrat electronic, include un certificat de acces la licență pentru activare.

Cablu lung pentru kitul TEL 6

- Receptor opțional pentru funcția fax.

Cititor de carduri pentru copiere F1 (Disponibil pe MF418x și MF419x)

- Sistemul de control al cardurilor simplifică procesul de conectare pentru funcția de administrare a ID-urilor de departamente.

Accesoriu pentru cititor de carduri pentru copiere G1 (Disponibil pe MF418x și MF419x)

- Acest kit este necesar la atașarea cititorului de carduri pentru copiere și conține componente pentru atașarea produselor.

Kit de interfață pentru control C1 (Disponibil pe MF418x și MF419x)

- Acest kit este necesar pentru atașarea cititoarelor de carduri terțe sau a automatelor de vânzare cu monede la dispozitiv.

i-SENSYS MF411dw și MF416dw



Unitate principală

Unitate principală
+ 1 unitate de
alimentare hârtie -
PF44

i-SENSYS MF418x și MF419x



Unitate principală

Unitatea
principală +
1 unitate de
alimentare prin
casetă U1

Specificații tehnice

i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x

Tip de aparat Funcții disponibile	Multifuncțional monocrom cu laser Imprimare, copiere, scanare și fax* (*MF416dw, MF419x)	Interfață și software Tip de interfață	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Imprimantă Viteză de imprimare	O față: până la 33 ppm (A4) Față-verso: până la 16,8 ipm (A4) Imprimare color cu laser Până la 1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi Aprox. 6,3 secunde sau mai puțin	Compatibilitate cu sistemul de operare	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 / Vista Mac OS X versiunea 10.6 și versiunile ulterioare Linux ²
Metodă de imprimare Calitatea imprimării Rezoluție de imprimare Temp de imprimare a primei pagini Imprimare față-verso Limbaje de imprimare Fonturi	Automată UFRIL, PCL5e ¹ , PCL6, Adobe PostScript 45/93 de fonturi PCL 136 de fonturi PostScript	Protocol de rețea	Imprimare: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Scanare: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)
Margini de imprimare	5 mm sus, jos, stânga și dreapta 10 mm sus, jos, stânga și dreapta (plic) Da	Administrarea imprimantei și a software-ului	Administrație: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Securitate (prin cablu): Filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec Securitate (wireless): WEP (64/128 biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Prestol Page Manager, Utilitarul MF Scan, Interfață cu utilizatorul de la distanță (RUI), Instrument SSID, Gestionarea ID-urilor de departamente, Instrument de stare a tonerului, iW Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum citirea datelor contorului, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Compatibilitate uniFLOW cu aplicația client pentru dispozitive de conectare uniFLOW încorporată ³
Mod de economisire a tonerului Caracteristici de imprimare avansate	Imprimare securizată Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Touch & Print (NFC) ⁴ (*MF416dw) Compatibilitate cu Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business	Caracteristici generale Volu lunar de imprimare recomandat Ciclu de lucru Memorie Panou de comandă Dimensiuni cu tăvi (L x l x H) Spațiu de instalare (L x l x H) Greutate Mediu de utilizare Sursă de alimentare Consum de energie	Securitate (wireless): WEP (64/128 biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Prestol Page Manager, Utilitarul MF Scan, Interfață cu utilizatorul de la distanță (RUI), Instrument SSID, Gestionarea ID-urilor de departamente, Instrument de stare a tonerului, iW Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum citirea datelor contorului, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Compatibilitate uniFLOW cu aplicația client pentru dispozitive de conectare uniFLOW încorporată ³ (*MF418x, MF419x)
Copiator Viteză de copiere	O față: până la 33 ppm (A4) Față-verso: până la 16,8 ipm (A4) Aprox. 10 secunde sau mai puțin	Niveluri de zgomot	750 - 3.000 de pagini pe lună (MF411dw, MF416dw) 1.000 - 5.000 de pagini pe lună (MF418x, MF419x) Max. 50.000 de pagini pe lună ⁵ 1 GB
Temp de generare a primei copii (FCOT) Rezoluție de copiere Moduri de copiere Copiere față-verso Copiere multiplă Micșorare/mărire Alte caracteristici	Până la 600 x 600 dpi Text/Foto, Text/Foto (calitate), Foto, Text Față-verso pe față-verso (automat) Până la 999 de exemplare 25-400% în trepte de 1% Ștergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere card identitate	Consumabile Cartușe	1 GB Ecran tactil color LCD de 8,9 cm 390 mm x 473 mm x 431 mm (MF411dw, MF416dw) 450 mm x 472 mm x 465 mm (MF418x, MF419x) 590 mm x 1182 mm x 795 mm (MF411dw, MF416dw) 650 mm x 1181 mm x 827 mm (MF418x, MF419x) Aprox. 19 kg (MF411dw, MF416dw) Aprox. 21,4 kg (MF418x, MF419x) Temperatură: 10 - 30°C (50 - 86°F) Umiditate: 20-80% umiditate relativă (fără condens) 220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz) Maxim: aprox. 1160 W În standby: aprox. 9,4 W (MF411dw, MF416dw), 8,7 W (MF418x, MF419x) Mod inactiv: aprox. 1,4 W ⁷ Opr: 0,1 W sau mai puțin Consum specific de energie (Typical Electricity Consumption - TEC): 1,2 kWh/săptămână (230 V) Tempul de inactivitate până la intrarea în modul inactiv: 3-60 min. (valoarea implicită: 3 min.) Tempul de inactivitate până la intrarea în modul de oprire automată: 4 ore (valoarea implicită)
Tip Rezoluție de scanare	Color Optică: până la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi Monocrom o față: 33 ipm (300 x 300 dpi) Color o față: 11 ipm (300 x 300 dpi) Monocrom față-verso: 13 ipm (300 x 300 dpi) Color față-verso: 7 ipm (300 x 300 dpi) 24 de biți/24 de biți (intrare/ieșire)	Articole	Presiune sonoră ⁸ : Activ: 53 dB la imprimarea alb-negru Standby: inaudibil Intensitate acustică ⁹ : Mod activ: 70,6 dB sau mai puțin la imprimarea alb-negru Standby: 53 dB sau mai puțin (MF418x și MF419x 52 dB)
Viteză de scanare	256 de niveluri TWAIN, WIA 216 mm TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare	Accesorii/opțiuni	Cartuș 719 (2.100 de pagini ¹⁰) ¹⁰ Cartuș 719H (6.400 de pagini ¹⁰) ¹⁰
Adâncime de scanare color Tonuri de gri Compatibilitate Max. de scanare Scanare către e-mail Scanare către PC Scanare către suport de memorie USB Scanare către FTP Scanare în cloud iFAX	256 de niveluri TWAIN, WIA 216 mm TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare	ALIMENTATOR DE HĂRTIE PF-44 - casetă cu 500 de coli (MF411dw, MF416dw) UNITATE DE ALIMENTARE PRIN CASETĂ U1 - casetă cu 500 de coli (MF418x, MF419x) TEL 6 KIT - receptor de telefon (MF416dw, MF419x) KIT TIPĂRIRE CODURI DE BARE - E1 (MF418x, MF419x) KIT TIPĂRIRE CODURI DE BARE - E1E (MF418x, MF419x) CITITOR DE CARDURI PENTRU COPIERE F1 - Sistem de acces la un card fizic, care permite accesul doar utilizatorilor autorizați (MF418x, MF419x) ACCESORII PENTRU CITITORUL DE CARDURI PENTRU COPIERE - G1 (MF418x, MF419x) MiCard Multi - Cititor de card pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW (MF418x, MF419x) MiCard Plus - Cititor de card pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW (MF418x, MF419x) Kit accesoriu MiCard A2 (MF418x, MF419x) KIT DE INTERFAȚĂ PENTRU CONTROLUL COPIERII-C1 - Permite conectarea (CCV1/F) între terminalul terț de control al copierii și imprimantele multifuncționale, în scopuri legate de recuperarea costurilor (MF418x, MF419x) SOCLU SIMPLU TIP K1 (MF418x, MF419x)	
Fax (MF416dw, MF419x) Viteză modem Mod recepționare Rezoluție fax	33,6 kb/s (până la 3 secunde/pagină ¹¹) Numai fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual Standard: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi Ultrafină: 400 x 400 dpi Până la 512 pagini ¹² Până la 281 de apelări Max. 199 de apelări/max. 199 de destinații Max. 310 destinații Copiere de siguranță în memoria imprimantă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash) Da (trimitere și primire) Redirecționare faxuri, acces dublu, recepție de la distanță, PC Fax (doar trimitere), DRPD, ECM, reapelare automată, rapoarte de activitate fax, rapoarte cu rezultate activate fax, rapoarte de administrare activitate fax		
Memorie FAX Apelări rapide Apelări/destinații de grup Diffuzare secvențială Copiere de siguranță în memorie Fax față-verso Alte caracteristici	Până la 512 pagini ¹² Până la 281 de apelări Max. 199 de apelări/max. 199 de destinații Max. 310 destinații Copiere de siguranță în memoria imprimantă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash) Da (trimitere și primire) Redirecționare faxuri, acces dublu, recepție de la distanță, PC Fax (doar trimitere), DRPD, ECM, reapelare automată, rapoarte de activitate fax, rapoarte cu rezultate activate fax, rapoarte de administrare activitate fax		
Gestionarea suporturilor Tip de scanner Alimentare cu hârtie (standard)	Scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (DADF) Casetă pentru 250 de coli (MF411dw, MF416dw) Casetă pentru 500 de coli (MF418x, MF419x) Tavă universală pentru 50 de coli DADF pentru 50 de coli		
Alimentare cu hârtie (opțional) leșire hârtie Tipuri de suport Formate de hârtie	Casetă pentru 500 de coli 150 de coli Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, etichete, carte poștală, plic Casetă: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, Dimensiuni particularizate: min. 105 x 148 mm - max. 215,9 x 355,6 mm. Tavă universală: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COMIO, Monarch, DL, C5), Dimensiuni particularizate: min 76,2 x 127 mm Max. 215,9 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, dimensiuni particularizate (l x L): min. 128 x 139,7 mm - max. 215,9 x 355,6 mm		
Greutatea hârtiei	Casetă: 60 - 128 g/m ² (opțională și standard) Tavă multifuncțională: 60-163 g/m ² ADF: 50 - 105 g/m ²		

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2017



^[1] Sunt acceptate numai comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.
^[2] Scanare cu utilitarul MF Scan sau aplicația Canon PRINT Business
^[3] Pe baza diagramei ITU-T standard nr. 1
^[4] Scanarea în rețea nu este acceptată
^[5] Distribuție numai pe web. Numai imprimare cu suport Linux.
^[6] Ciclu de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf.
Utilizarea care depășește ciclu de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului
^[7] În modul wireless, consumul este de 21 W
^[8] Emisia de zgomot declarată în conformitate cu ISO 9296
^[9] Pe baza standardului ISO/IEC 19798
^[10] Imprimanta este livrată cu cartuș pentru 2.100 de pagini

Imprimante multifuncționale A4 simple, dar inteligente, ideale pentru companiile mici, cu angajați flexibili.

Obțineți ușor rezultate de calitate profesională de la imprimantele multifuncționale laser alb-negru MF410 Series, care oferă imprimare, copiere și scanare și fax*, plus compatibilitate cu dispozitive mobile.



Data începerii vânzării: iunie 2016

Detalii despre produs:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS MF411dw	0291C022AA	4549292031874
i-SENSYS MF416dw	0291C013AA	4549292031751
i-SENSYS MF418x	0291C008AA	4549292031690
i-SENSYS MF419x	0291C002AA	4549292031621

Accesorii opționale:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
Unitate de alimentare prin casetă U1	0732A023AA	4960999635620
Alimentator de hârtie PF-44	3439B001AA	4960999630540
Kit Telefon 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit Telefon 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit Telefon 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Cititor de carduri pentru copiere-F1	4784B001AA	4960999679686
Accesoriu pentru cititorul de carduri pentru copiere-G1	5140B001AA	4960999689920
Kit accesorii MiCARD-A2	5146B003AA	4549292037081
Kit de interfață pentru controlul copierii - C1	5145B001AA	4960999780269
Kit tipărire coduri de bare - E1	5143B001AA	4960999689951
Kit tipărire coduri de bare - E1E UE	5143B002AA	N/A (livrare electronică)
Soclu simplu tip K1	6132B001AA	4960999841267

Consumabile:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 719	3479B002AB	4960999650289
Cartuș 719H	3480B002AB	4960999650319

Dimensiuni/informații logistice:

Denumire produs	Cod Mercury	Tip de pachet	Cantitate per pachet	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate (kg)
i-SENSYS MF419x i-SENSYS MF418x	0291C002AA 0291C008AA	Cutie	1	590	565	578	27
		Palet	8	1180	1130	1156	217
		Container de 40 ft HCD	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF416dw i-SENSYS MF411dw	0291C013AA 0291C022AA	Cutie	1	566	503	545	23
		Palet	8	1132	1006	1090	185
		Container de 40 ft HCD	352	-	-	-	-

Ce se află în cutie?

- Unitatea principală
- Cartuș Canon 719
- Cablu de alimentare cu energie
- Ghid de inițiere
- DVD-ROM cu software pentru utilizator
- Card de garanție
- Cablu de telefon

* Disponibil doar pe MF416dw și MF419x