

imagePROGRAF PRO-6000S

●

Producție fiabilă
pentru materiale
publicitare, grafice și
afișe în format mare.

Imprimanta imagePROGRAF PRO-6000S este soluția optimă pentru productivitate la imprimarea de format foarte mare (până la 60”), oferind calitate de producție deosebită la viteză mare și fiabilitate excepțională.



- Calitate extraordinară de imprimare LUCIA PRO cu 8 culori, la viteze impresionante, pentru producție în format mare până la 60”.
- Un nou cap de imprimare cu lățime de 1,28” permite imprimarea mai rapidă, menținând în același timp o calitate ridicată.
- Unitatea de rolă duală acceptă alimentarea continuă cu hârtie sau preluarea automată a rezultatului imprimat.
- Atractiv și deosebit din punct de vedere vizual, design hardware cu carcasă de culoare neagră.
- Design ergonomic cu o suprafață superioară plată pentru verificarea imprimării și un panou de operare cu ecran tactil LCD color de 3,5”.
- Prezentăm imprimanta cu carcasă compactă, optimă pentru economisirea spațiului, dedicată mediilor de producție.
- Imprimare rapidă și ușoară a formatelor de fișiere PDF și JPEG direct de pe stick-ul de memorie USB.
- Funcționalitate Wi-Fi pentru conectare ușoară și configurare rapidă la rețele wireless.
- Rezervoare de cerneală „hot swap” (cu înlocuire rapidă) de capacitate mare pentru imprimare neîntreruptă.
- Consistență garantată a culorii între lucrări și diverse locații de producție.

Canon

Specificații tehnice

imagePROGRAF PRO-6000S

TEHNOLOGIE

Tip imprimantă

Tehnologie de imprimare

Număr de duze

Rezoluție de imprimare

Pasul duzei

Precizia liniei

Dimensiunea unei picături de cerneală

Capacitate cerneală

Tip cerneală

Compatibilitate cu sisteme de operare

Limbaje imprimare

Interfețe standard

MEMORIE

Memorie standard

Hard disk

DURATĂ IMPRIMARE PENTRU O PAGINĂ FORMAT A0

Hârtie simplă

Hârtie cretată

Hârtie foto lucioasă

MANIPULAREA SUPTURILOR MEDIA

Alimentare suport media și rezultat imprimat

Lățimea suporturilor media

Grosimea suporturilor media

Lungime minimă imprimabilă

Lungime maximă imprimabilă

Diametru maxim rolă suport media

Diametru suport media

Margini - Zonă recomandată

8 culori 60"/1524mm

Canon Bubblejet la cerere 8 culori de tip integrat (12 segmente per cap de imprimare x 1 cap de imprimare)

18.432 de duze (1536 de duze x 12 culori)*

*Cele patru culori principale (C, M, Y, MBk) sunt dispuse simetric pe capul de imprimare

2400 dpi x 1200dpi

600 dpi x 2 include detectarea duzelor nefuncționale și sistem de compensare

±0,1% sau mai puțin

Sunt necesare ajustări efectuate de utilizator. Mediul de imprimare și suporturile media trebuie să se potrivească cu cele utilizate pentru ajustări.

Hârtie CAD necesară: Hârtie simplă, hârtie de calc CAD, hârtie cretată, doar film mat translucid CAD minim 4 pl per culoare

Cerneală comercializată: 160 ml/330 ml/700 ml
Cerneală de pornire inclusă: 330 ml (C, M, Y, MBk), 190 ml (PC, PM, Bk, GY)

Cerneluri cu pigmenți - negru, negru mat, cyan, magenta, galben, cyan fotografic, magenta fotografic, gri

Microsoft Windows 32 biți: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 biți: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2

Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11

Raster SG (Raster Graphic Swift), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Port USB A: Imprimare directă din memorie USB pentru fișiere JPEG/PDF
Port USB B: USB 2.0 integrat de mare viteză
Ethernet: 10/100/1000 base-T
LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

3 GB

320 GB

Mod imprimare	Durată imprimare
Rapid	0:55 min
Standard	2:51 min

Mod imprimare	Durată imprimare
Rapid	1:35 min
Standard	2:51 min

Mod imprimare	Durată imprimare
Rapid	2:58 min
Standard	4:46 min

Rolă de hârtie: Două role, încărcare prin față, ieșire prin față
Coli tăiate: Încărcare prin față, ieșire prin față (Alimentare manuală utilizând maneta de blocare a suporturilor media)

Rolă de hârtie: 203,2 mm - 1524 mm

Coli tăiate: 203,2 mm - 1524 mm

Rolă/Tăiere: 0,07 mm - 0,8 mm

203,2mm

Rolă de hârtie: 18 m (Variază în funcție de sistemul de operare și aplicație)
Coli tăiate: 1,6 m

170 mm

Diametru intern rolă: 2"/3"

Rolă de hârtie: Sus: 20 mm, Jos: 3 mm, Lateral: 3 mm

Coli tăiate: Sus: 20 mm, Jos: 20 mm, Lateral: 3 mm

Margini - Zonă imprimabilă

Capacitate de alimentare suport media

Unitate cu rolă pentru preluare imprimări

Lățime de imprimare fără margini (doar rolă)

Numărul maxim de pagini imprimate

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Dimensiuni fizice l x d x î și greutate (kg)

Dimensiuni ambalaj l x d x î și greutate (kg)

CERINȚE PRIVIND ALIMENTAREA ȘI OPERAREA

Sursă de alimentare

Consum de putere

Mediu de utilizare

Zgomot acustic (putere/presiune)

Reglementări

Certificate de mediu

CE ESTE INCLUS

Ce se află în cutie?

Software inclus

OPȚIUNI

Articole opționale

CONSUMABILE

Articole care pot fi înlocuite de utilizator

Rolă de hârtie: Sus: 3 mm, Jos: 3 mm, Lateral: 3 mm

Rolă de hârtie (fără margini): Sus: 0 mm, Jos: 0 mm, Lateral: 0 mm

Coli tăiate: Sus: 3 mm, Jos: 20 mm, Lateral: 3 mm

Rolă de hârtie: Schimbarea automată între două role este posibilă

Coli tăiate: 1 coală

Unitatea de rolă cu direcție duală de preluare permite ca suprafața de imprimare să fie înfășurată în interiorul sau în exteriorul rolei

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 30", 300 mm*

*Este posibil ca anumite condiții de mediu să nu producă rezultatul dorit.

Poziție standard: 1 coală

Poziție plană: A2 peisaj, hârtie lucioasă mai puțin de 10 coli, Hârtie cretată mai puțin de 20 de coli (exceptând hârtia foarte încrețită)

1999 mm x 984 mm x 1168 mm (coș deschis)

1999 mm x 766 mm x 1168 mm (coș închis)

Greutate aprox x 137 kg (excluzând cerneala și capetele de imprimare)

Imprimantă: (Unitate principală și stand cu palet):

2227 mm x 915 mm x 1022 mm,

Greutate: aprox: 211 kg

Unitate rolă: 2133 mm x 562 mm x 461 mm,

Greutate aprox: 40 kg

c.a. 100-240 V (50-60 Hz)

Operare: 113 W sau mai puțin

Standby: 1,8 W sau mai puțin

Oprire: 0,5 W sau mai puțin

Temperatură: 15 - 30°C, Umiditate: 10 - 80% umiditate relativă (fără condens)

Operare: 49 dB (A)

(Hârtie lucioasă, Prioritate imprimare: Standard)

Standby: 35 dB (A) sau mai puțin

Operare: 6,7 bel sau mai puțin (hârtie lucioasă, imagine, prioritate imprimare: Standard) (Măsurat la standardul ISO 7779)

Europa: marcaj CE, Germania: marcaj TUV, Rusia:

EAC,

Alte țări: certificare CB

Programul internațional Energy Star (WW), RoHS

Imprimantă, 1 x cap de imprimare, 1 x cartuş de întreținere, accesoriu de atașare rolă de hârtie, de 3", Cablu de alimentare UE și Marea Britanie, 1 set de rezervoare de cerneală de pornire, ghid de configurare, Broșură privind siguranța/mediul standard, CD-ROM program software utilizator (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, Fișă privind produse biocide pentru UE, Fișă privind Uniunea economică euro-asiatică, Fișă cu informații importante, Ghid rapid și Fișă de aliniere a capului de imprimare

Driver pentru imprimanta imagePROGRAF PRO, Plug-In de imprimare pentru Office, Quick Utility Toolbox și PosterArtist Lite
Alte programe software disponibile pentru descărcare de pe internet.

Unitate de rolă: RU-61 *Acesta este un articol

obligatoriu

Suport de rolă de 2/3": RH2-65

Cartuş de cerneală: PFI-1100 (160 ml),

PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)

Cap de imprimare: PF-10

Lamă cutter: CT-07

Cartuş întreținere: MC-30

Anumite imagini sunt simulate pentru claritatea reproducerii. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard de la Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost dezvoltate anterior datei de lansare a produsului. Specificațiile finale pot fi modificate fără preaviz.™ și ®: Toate denumirile de companii și/sau de produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele lor și/sau în alte țări.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi media Canon pentru cele mai bune rezultate. Vă rugăm să verificați lista de compatibilitate a suporturilor media (hârtie) pentru a afla ce varietate de hârtie/suport media se recomandă.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon România
Clădirea Euro Tower, Etaj 16,
Strada Dinu Vintilă, nr. 11, sector 2,
Cod poștal 021101, București,
România
Tel: +40 21 318 38 56
www.canon.ro



Crystal-fidelity

Canon