



KONICA MINOLTA

bizhub C3320i
Color A4 multifuncional

bizhub
i-SERIES IS
SMARTER
WORKING
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

BENEFICIILE CLIEŢILOR



Operabilitate intuitivă
Operați bizhub asemenea unui smartphone sau tabletă cu o interfață complet personalizabilă



Conectivitate mobilă
Printați de oriunde, oricând cu tehnologiile mobile inovatoare de la Konica Minolta



Securitate
Integrare securizată în rețea, criptarea datelor, suprascriere hard drive și autentificare avansată a utilizatorilor



Service
Gestionarea eficientă a flotei de imprimante, inclusiv livrarea automată a consumabilelor, întreținerea pro-activă și configurarea de la distanță



Sustenabilitate
Numeroase caracteristici ecologice reduc consumul de energie și costurile

OPȚIUNI

1 CARACTERISTICI

Antivirus
LK-116

2 CONECTIVITATE

Placă fax
FK-517

Wireless LAN
UK-221

USB I/F kit
EK-P08

USB I/F kit
EK-P09

Kit NFC
EK-P10

Cablu interfață pentru
modem CSRC EK-P11

Autentificare biometrică
AU-102


Cititor carduri ID

Kit de montaj
MK-P08

LEGEND

 Opțiune obligatorie

 Opțiune

 Această opțiune se poate instala doar împreună cu opționalul de deasupra



3 ALTELE

Masă de lucru
WT-P03

10-Key pad
KP-P03

Suport tastatură
KH-P02

Air cleaning unit
CU-102

Kit de montaj
MK-P09

4 MEDIA INPUT

Tavă hârtie
PF-P20

Unitate de reglare a înălțimii
PF-P22

Masă copiator
DK-P04x

5 MEDIA OUTPUT

Capsator Off-line
FS-P04

FUNȚIONALITĂȚI DE FINISARE



Duplex



Capsare
în colț
(off line)

DESCRIERE

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

LK-116 Antivirus	Antivirus Bitdefender® oferă scanare în timp real a tuturor datelor in-/out
------------------	---

CONNECTIVITATE

FK-517 Fax board	Super G3 fax; funcționalitate fax digital
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN și wireless LAN Access Point Mode
EK-P08 USB I/F kit	Conectare tastatură USB
EK-P09 USB I/F kit	Conectare tastatură USB; Bluetooth
EK-P10 Interfață NFC	To connect with Android mobile devices
EK-P11 Cablu interfață pentru CSRC	Modem GPRS pentru CSRC
AU-102 Autentificare Biometrică	Scanarea venelor degetului
Cititor de carduri ID	Diverse tehnologii de carduri ID
MK-P08 Kit montaj	Kit de instalare pentru cititor de carduri ID

ALTELE

WT-P03 Masă de lucru	Suport pentru amplasarea unității de autentificare
KP-P03 10-Key pad	Pentru folosire în loc de touchscreen înlocuit de touchscreen
KH-P02 Suport tastatură	Suport pentru plasarea tastaturii USB
CU-202 Air cleaning unit	Îmbunătățirea calității aerului prin reducerea emisiilor
MK-P09 Kit de montaj	Kit de instalare pentru Air cleaning unit

MEDIA INPUT

PF-P20 Tavă hârtie	500 COLI, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Unitate de reglare a înălțimii	Asigură înălțimea optimă pentru operare
DK-P04x Masă copiator	Oferă spațiu de stocare pentru hârtie și alte documente

MEDIA OU TPUT

FS-P04 Capsator off-line	Capsare off-line 20 de coli
--------------------------	-----------------------------

SPECIFICAȚII TEHNICE

SPECIFICAȚII SISTEM

Dimensiune ecran/rezoluție	7" / 800 x 480
Memorie sistem (standard/max)	4,096 MB
Sistem hard drive	16 GB (standard)
Interfață	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opțional)
Protocoale rețea	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Alimentator automat documente (standard)	Până la 80 originale; A6-A4; 50-128 g/m ² ; Dualscan ADF
Capacitate alimentare std./max.	600 coli / 1,100 coli
Tavă intrare hârtie (standard)	1x 500 coli; A6-A4; custom sizes; 60-210 g/m ²
Tavă intrare hârtie (opțional)	1x 500 coli; A4; 60-90 g/m ²
Tavă manuală	100 coli; A6-A4; custom sizes; 60-210 g/m ²
Duplex automat	A4; 60-210 g/m ²
Moduri finisare (opțional)	Grupare; Sortare; Capsare (offline)
Capacitate ieșire (standard)	Max. 250 coli
Volum copiere/printare (lunar)	Rec. 6,500 pagini; Max. ¹ 96,000 pagini
Durată de viață toner	Negru până la 13,000 pagini CMY până la 9,000 pagini
Durată de viață unitate de imagine	Negru până la 155,000 pagini (unitate de imagine) CMY până la 55,000 pagini (unitate de imagine)
Consum de energie	220-240 V / 50/60 Hz; Mai puțin de 1.45 kW
Dimensiuni sistem (L x A x Î)	420 x 528 x 572 mm (fără opțiuni)
Greutate sistem	Aprox. 38.4 kg (fără opțiuni)

SPECIFICAȚII PRINTARE

Rezoluție printare	1,800 (echivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Limbaje de printare	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sisteme de Operare	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Fonturi printare	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Printare mobilă	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Optional: WiFi Direct

SPECIFICAȚII SCANARE

Viteză scanare (mono/color)	Până la 28/28 ipm în simplex Până la 56/56 ipm în duplex
Moduri scanare	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL
Formate fișiere	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX
Destinații scanare	2,100 (singular + grup); suport LDAP

SPECIFICAȚII COPIATOR

Tehnologie imagine	Laser
Tehnologie toner	Toner polimerizat Simitri® HD
Viteză copiere/printare A4 (mono/color)	Până la 33/33 ppm
Viteză duplex automat A4 (mono/color)	Până la 33/33 ppm
Timp de ieșire prima copie A4	6.0/7.2 sec.
Timp de încălzire	Aprox. 13 sec. în mono; 15 sec. în color ²
Rezoluție copiere	600 x 600 dpi
Gradație	256 gradații
Copiere multiplă	1-9,999
Format originale	A6-A4; dimensiuni particularizate
Mărire	25-400% în pași de 0.1%; zoom automat

SPECIFICAȚII FAX

Standard fax	Super G3 (optional)
Transmisie fax	Analog; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Rezoluție fax	Până la 600 x 600 dpi
Compresie fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Până la 33.6 Kbps
Destinații fax	2,100 (singular + grup)

FUNCȚII SISTEM

Funcții securitate (standard)	IP filtering and port blocking; SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; User authentication; Authentication log; Secure print; Kerberos; Hard drive data encryption (AES 256)
Funcții securitate (opțional)	Scanare antivirus în timp real (Bitdefender®)
Conturi acces (standard)	Până la 100 conturi utilizator; Suport Active Directory (nume + parolă + e-mail + folder smb); Definire funcții de acces utilizator
Funcții Conturi Acces (opțional)	Autentificare biometrică (scanare vene deget); Autentificare prin card ID (cititor de carduri ID); Autentificare prin dispozitive mobile (Android/iOS)
Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Dacă volumul maxim este atins în mai puțin de un an, atunci un ciclu de întreținere trebuie să fie efectuat

² Timpul de încălzire poate varia în funcție de mediul înconjurător și modul de utilizare

- Toate specificațiile se referă la formatul de hârtie A4 de 80 gmp.
- Suportul și disponibilitatea specificațiilor și funcționalităților prezentate variază în funcție de sistemele de operare, aplicații, protocoale de rețea, precum și în funcție de configurațiile sistemului și cele ale rețelei.
- Durata de viață a consumabilelor se bazează pe condiții de operare specifice cum ar fi gradul de acoperire pe o pagină cu dimensiuni particularizate (5% acoperire din A4). Durata de viață reală a consumabilelor depinde de condițiile de printare/copiere care includ gradul de acoperire, formatul mediei de printare, tipul mediei de printare, printare continuă sau intermitentă, temperatură și umiditate.
- Unele ilustrații ale produselor conțin accesorii opționale.
- Specificațiile și accesoriile se bazează pe informațiile disponibile la data tipăririi și pot fi schimbate fără o notificare prealabilă.
- Konica Minolta nu garantează faptul că specificațiile menționate vor fi lipsite de erori.
- Toate denumirile de marcă și de produs pot fi mărci înregistrate sau mărci comerciale ale deținătorilor respectivi și sunt recunoscute implicit.

