



KONICA MINOLTA



Operabilitate
intuitivă



Conectivitate
mobilă



Securitate



Platformă
de aplicații



Accesibilitate



Servicii

bizhub 368e

Multifuncțional A3 alb-negru · Până la 36 de pagini pe minut



Beneficiile clienților



Operabilitate intuitivă
Operați bizhub asemenea unui smartphone sau tabletă cu o interfață complet personalizabilă



Conectivitate mobilă
Printați de oriunde, oricând cu tehnologiile mobile inovatoare de la Konica Minolta



Securitate
Integrare securizată în rețea, criptarea datelor, suprascrisere HDD și autentificare avansată a utilizatorilor



Platformă Aplicații
Eficiență îmbunătățită datorită portofoliului extins de aplicații Konica Minolta



Accesibilitate
Funcționare fără probleme a echipamentului bizhub și suport pentru acces și manipulare ușoară a utilizatorilor cu nevoi speciale



Servicii
Gestionarea eficientă a echipamentelor, inclusiv livrare automată de consumabile, mentenanță pro-activă și configurare de la distanță

Opțiuni

1 CARACTERISTICI

- Kit upgrade memorie UK-211
- PDF îmbunătățit LK-102v3
- Recunoaștere text OCR LK-105v4
- Fonturi coduri de bare LK-106
- Fonturi Unicode LK-107
- Fonturi OCR A și B LK-108
- Pachet conversie documente LK-110v2
- Client ThinPrint® LK-111
- Serverless pull printing LK-114
- Activare Modul Trusted Platform LK-115v2



2 CONECTIVITATE

- Placă fax FK-514 x2
- Wireless LAN SX-BR-4600 SAU
- Wireless LAN UK-215
- Autentificare biometrică AU-102
- Cititor carduri ID
- Kit de montaj MK-735
- Kit USB I/F EK-608 SAU
- Kit USB I/F EK-609
- Suport tastatură KH-102

3 ALTELE

- Alimentator documente DF-629 SAU
- Alimentator documente DF-704 SAU
- Capac originale OC-511
- Hard disk mirroring HD-524
- Kit securitate SC-508 x2
- Masă de lucru WT-506
- 10-Key pad KP-101
- Air cleaning unit CU-101
- Kit de montaj MK-745

4 ALIMENTARE HÂRTIE

- 1 x Tavă universală PC-115 SAU
- 2 x Tavă universală PC-215 SAU
- Tavă mare capacitate PC-415 SAU
- Masă copiator DK-510
- Casetă mare capacitate LU-302
- Tavă banner BT-C1e

5 IEȘIRE HÂRTIE

- Separator job-uri JS-506 SAU
- Finisher încorporat FS-533 SAU
- Kit perforare PK-519
- Finisher capsare FS-536
- Relay unit RU-513 SAU
- Finisher broșurare FS-536SD
- Relay unit RU-513
- Kit perforare PK-520

LEGENDĂ

- Opțiune obligatorie
- Opțiune
- Această opțiune se poate instala doar împreună cu opționalul de deasupra

Funcționalități de finisare



Capsare în colț



Capsare în 2 puncte



Perforare în 2 puncte



Perforare în 4 puncte



Duplex



Combinare mixplex/mixmedia



Pliere mediană



Inserare coli, raport



Pliere tip scrisoare



Broșură



Sortare offset



Printare banner

Descriere

bizhub 368e

Multifuncțional A3 cu 36 ppm alb-negru. Controller de printare standard Emperon™ cu suport pentru PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS și OOXML. Capacitate hârtie de 500 + 500 coli și tavă manuală de 150 de coli. Media de la A6 la SRA3, banner 1,2 m și 52 – 300 g/m². Memorie 2 GB, hard disk de 250 GB și rețea Gigabit Ethernet standard.

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

LK-102v3 Îmbunătățire PDF	PDF/A; criptare PDF; semnătură digitală
LK-105v4 Recunoaștere text OCR	PDF și PPTX indexabil
LK-106 Fonturi coduri de bare	Suport nativ pentru printarea codurilor de bare
LK-107 Fonturi unicode	Suport nativ pentru printarea fonturilor Unicode
LK-108 Fonturi OCR A și B	Suport nativ pentru printarea fonturilor OCR A și B
LK-110v2 Pachet conversie documente	Generare documente diverse formate inclusiv DOCX; XLSX și PDF/A
LK-111 Client ThinPrint®	Comprimarea datelor de printare pentru un impact redus asupra rețelei
LK-114 Serverless pull printing	Soluție de printare Secure și Follow Me ce nu necesită nicio aplicație server. Echipamentul gazdă necesită 4 GB memorie
LK-115v2 Activare TPM	Modul Trusted Platform pentru protecția datelor criptate și decriptate
UK-211 Kit memorie	2 GB extensie de memorie pentru upgrade-uri

CONECTIVITATE

FK-514 Placă fax	Super G3 fax, funcționalitate fax digital
SX-BR-4600 Wireless LAN	Adaptor de la rețea la Wireless LAN
AU-102 Autentificare Biometrică	Scanarea venelor degetului
UK-215 Wireless LAN	Wireless LAN și wireless LAN Access Point Mode
Cițitor de carduri ID	Diverse tehnologii de carduri ID
MK-735 Kit de montaj	Kit de instalare pentru cițitor de carduri ID
EK-608 Kit USB I/F	Conectare tastatură USB
EK-609 Kit USB I/F	Conectare tastatură USB; Bluetooth
KH-102 Suport tastatură	Suport pentru plasarea tastaturii USB

Specificații tehnice

SPECIFICAȚII SISTEM

Dimensiune ecran/rezoluție	9" / 800 x 480
Memorie sistem (standard/max)	2,048 MB / 4,096 MB
Sistem hard disk	250 GB (standard)
Interfață	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (opțional)
Protocoale rețea	TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Alimentator automat de documente (opțional)	Până la 100 originale; A6–A3; 50–163 g/m ² Este disponibil RADF sau ADF Dualscan
Format hârtie	A6–SRA3; dimensiuni hârtie particularizate; hârtie banner maxim 1,200 x 297 mm
Greutate hârtie	52–300 g/m ²
Capacitate alimentare hârtie (standard/max)	1,150 coli/6,650 coli
Tavă intrare hârtie (standard)	1x 500 coli; A5–A3; 52–256 g/m ² 1x 500 coli; A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Tavă intrare hârtie (opțional)	1x 500 coli; A5–A3; 52–256 g/m ² 2x 500 coli; A5–A3; 52–256 g/m ² 1x 2,500 coli; A4; 52–256 g/m ²
Casetă mare capacitate (opțional)	1x 3,000 coli; A4; 52–256 g/m ²
Tavă manuală	150 coli; A6–SRA3; dimensiuni custom; banner; 60–300 g/m ²
Duplex automat	A6 portret; A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Moduri finisare (opțional)	Offset; grupare; sortare; capsare; perforare; pliere mediană; pliere tip scrisoare; broșură
Capacitate ieșire (standard)	Max. 250 coli
Capacitate ieșire (opțional)	Max. 3,300 coli
Capsare	Max. 50 coli sau 48 coli + 2 coperti (până la 209 g/m ²)
Capacitate capsare	Max. 1,000 coli
Pliere tip scrisoare	Max. 3 coli
Capacitate pliere tip scrisoare	Max. 30 coli; nelimitat (fără tavă)
Broșură	Max. 20 coli sau 19 coli + 1 copertă (până la 209 g/m ²)
Capacitate ieșire broșuri	Max.: 100 coli; nelimitat (fără tavă)
Volum copiere/printare (lunar)	Rec.: 13,000 pagini Max. ¹ : 175,000 pagini

ALTELE

DF-629 Alimentator documente	Alimentator automat reversibil, capacitate 100 de originale
DF-704 Alimentator documente	Alimentator automat dualscan, capacitate 100 de originale
OC-511 Capac originale	Capac în loc de ADF
WT-506 Masă de lucru	Suport pentru amplasarea unității de autentificare
KP-101 10-Key pad	Pentru folosire în loc de touchscreen
SC-508 Kit securitate	Funcție Copy Guard (necesare 2 kit-uri dacă DF-704 e instalat)
HD-524 Hard disk mirroring	Back-up HDD
CU-101 Air cleaning unit	Îmbunătățirea calității aerului prin reducerea emisiilor
MK-745 Kit de montaj	Kit de instalare pentru CU-101

INTRARE MEDIA

PC-115 1 x Tavă universală	A5–A3, 500 coli, 52–256 g/m ²
PC-215 2 x Tavă universală	A5–A3, 2 x 500 coli, 52–256 g/m ²
PC-415 Tavă mare capacitate	A4, 2,500 coli, 52–256 g/m ²
LU-302 Casetă mare capacitate	A4, 3,000 coli, 52–256 g/m ²
BT-C1e Tavă banner	Alimentare multiple pagini cu hârtie tip banner
DK-510 Masă copiator	Oferă spațiu de stocare pentru hârtie și alte documente

IEȘIRE MEDIA

JS-506 Separator job-uri	Separarea faxurilor; etc.
RU-513 Relay unit	Pentru instalarea FS-536/SD (Capacitate ieșire maxim 100 de coli)
FS-536 Finisher capsare	Capsare 50 coli; Capacitate ieșire maxim 3,200 de coli
FS-536SD Finisher broșurare	Finisher capsare 50 coli; finisher broșurare 20 coli; capacitate ieșire 2,200 coli
PK-520 Kit perforare pentru FS-536(SD)	Perforare 2/4 găuri, autoschimbabile
FS-533 Finisher încorporat	Capsare 50 de coli, capacitate ieșire maxim 500 coli
PK-519 Kit perforare pentru FS-533	Perforare 2/4 găuri, autoschimbabile

Durată de viață toner	Până la 25,000 pagini
Durată de viață unitate de imagine	Până la 270, 000/600,000 pagini (cilindru/developer)
Consum de energie	220–240 V / 50/60 Hz; Mai puțin de 1.58 kW (sistem)
Dimensiuni sistem (L x A x Î)	615 x 725 x 779 mm (fără opțiuni)
Greutate sistem	Aprox. 76.5 kg (fără opțiuni)

SPECIFICAȚII PRINTARE

Rezoluție printare	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Limbaje de printare	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sisteme de Operare	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 sau după; Unix; Linux; Citrix
Fonturi printare	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funcții printare	Printare directă PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), fișiere PDF criptate și OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia și mixplex; programare job "Easy Set"; overlay; watermark; protecție la copiere; carbon copy print
Printare mobilă	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) opțional; Google Cloud Print; WiFi Direct

SPECIFICAȚII SCANARE

Viteză scanare (mono/color)	Până la 160 ipm (cu alimentatorul de documente opțional)
Rezoluție scanare	Max.: 600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formate fișiere	JPEG; TIFF; PDF; PDF compact; PDF criptat; XPS; XPS compact; PPTX opțional: PDF indexabil; PDF/A 1a și 1b; DOCX/PPTX/XLSX indexabil
Destinații scanare	2,100 (singular + grup); suport LDAP
Funcții scanare	Comentariu (text/timp/dată) pentru PDF; până la 400 programe de joburi; previzualizare în timp real

SPECIFICAȚII COPIATOR

Proces de copiere	Laser
Sistem toner	Toner polimerizat Simitri® HD
Viteză copiere/printare A4	Până la 36 ppm
Viteză copiere/printare A3	Până la 17 ppm
Viteză duplex automat A4	Până la 36 ppm
Timp de ieșire prima copie	4.5 sec.
Timp de încălzire	Aprox. 20 sec. ²
Rezoluție copiere	600 x 600 dpi
Gradație	256 gradații
Copiere multiplă	1–9,999
Format originale	A5–A3; dimensiuni particularizate
Mărire	25–400% în pași de 0,1%; zoom automat
Funcții copiere	Capitol; inserare copertă și pagini; copie de test (printare și afișare pe ecran); ajustare test de printat; funcții artă digitală; memorare setări job; mod poster; repetare imagine; overlay (opțional); ștampilare; protecție la copiere

SPECIFICAȚII FAX

Standard fax	Super G3 (opțional)
Transmisie fax	Analog; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Rezoluție fax	Până la 600 x 600 dpi (ultra-fin)
Compresie fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Până la 33.6 Kbps
Destinații fax	2,100 (singular + grup)
Funcții fax	Polling; time shift; PC-Fax; primire în box confidențial; Primire către e-mail/FTP/SMB; până la 400 programe

SPECIFICAȚII USER BOX

Documente memorate	Până la 3,000 documente sau 10,000 pagini
Tipuri de user box	Public; Personal (cu parolă sau autentificare); Grup (cu autentificare)
Tipuri de sisteme user box	Printare securizată; Printare PDF criptat; Recepție fax; Fax polling
Funcționalitate user box	Reprintare; Combinare; Descărcare; Trimitere (e-mail/FTP/SMB și Fax); Copiere din box în box

FUNCTII SISTEM

Securitate	ISO15408 Common Criteria (în evaluare); Filtrare IP și blocare porturi; Comunicare în rețea SSL2; SSL3 și TLS1.0/1.1/1.2; Suport IPsec; Suport IEEE 802.1x; Autentificare utilizator; Raport autentificare; Printare securizată; Kerberos; Suprascriere hard disk (8 tipuri standard); Criptare date hard disk (AES 256); Ștergerea automată a memoriei; Recepție fax confidențial; Criptarea datelor printate; opțional: Hard disk mirroring; Protecție la copiere (Copy Guard, Password Copy)
Conturi acces	Până la 1,000 conturi utilizator; Suport Active Directory (nume utilizator + parolă + e-mail + folder smb); Definire funcții de acces utilizator; Autentificare de pe dispozitive mobile (Android/iOS) opțional: Autentificare biometrică (scanare vene deget); Autentificare prin card ID (cititor de carduri ID)
Software	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Utilitar Driver Packaging; Utilitar Log Management

¹ Dacă volumul maxim este atins în mai puțin de un an, atunci un ciclu de întreținere trebuie să fie efectuat

² Timpul de încălzire poate varia în funcție de mediul înconjurător și modul de utilizare

- Toate specificațiile se referă la formatul de hârtie A4 de 80 gpm.
- Suportul și disponibilitatea specificațiilor și funcționalităților prezentate variază în funcție de sistemele de operare, aplicații, protocoale de rețea, precum și în funcție de configurațiile sistemului și cele ale rețelei.
- Durata de viață a consumabilelor se bazează pe condiții de operare specifice cum ar fi gradul de acoperire pe o pagină cu dimensiuni particularizate (6% acoperire din A4). Durata de viață reală a consumabilelor depinde de condițiile de printare/copiere care includ gradul de acoperire, formatul mediei de printare, tipul mediei de printare, printare continuă sau intermitentă, temperatură și umiditate.
- Unele ilustrații ale produselor conțin accesorii opționale.
- Specificațiile și accesorii se bazează pe informațiile disponibile la data tipăririi și pot fi schimbate fără o notificare prealabilă.
- Konica Minolta nu garantează faptul că specificațiile menționate vor fi lipsite de erori.
- Toate denumirile de marcă și de produs pot fi mărci înregistrate sau mărci comerciale ale deținătorilor respectivi și sunt recunoscute implicit.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



VIZITAȚI
PAGINA PRODUSULUI

